

Instrukcja - wyroby szklane

1. Wyroby przeznaczone do wykładania ścian tylko wewnątrz budynków.
2. Wyroby należy zabezpieczyć przed kontaktem z wodą i ujemnymi temperaturami podczas magazynowania.
3. W trakcie odbioru wyrobu należy dokonać jego kontroli pod kątem ewentualnych uszkodzeń i ilości.
4. Przed ułożeniem należy sprawdzić jakość powierzchni, wymiary i odcienie otrzymanych wyrobów.
5. Zmiana koloru pod wpływem kąta padania światła oraz drobne różnice w strukturze dekoracji są efektami zamierzonymi.
6. Wyroby należy chronić przed uszkodzeniem mechanicznym zarówno strony licowej jak i montażowej.
7. Wyroby szklane należy montować stosując kleje do płytek ceramicznych np. typu C2.
8. Klej należy rozłożyć równomierną jednolitą warstwą na całą powierzchnię przeznaczoną do montażu. Nie stosować punktowego rozłożenia kleju. Grubość warstwy kompozycji wiążącej musi być ściśle przestrzegana.
9. Wyroby przyklejać na czystą i suchą powierzchnię ścian.
10. Przy fugowaniu należy zwrócić uwagę, aby zaprawa klejąca pod okładziną była dobrze wyschnięta - należy doprowadzić do całkowitego odparowania wody z materiału użytego do montażu.
11. W celu ochrony dekoracji przed zarysowaniem podczas fugowania zabezpieczyć powierzchnię dekoracji np. taśmą.
12. Wyroby należy montować stosując fugi drobnoziarniste, nierysujące. Wskazana szerokość fugi min.2 mm.
13. Do mycia i konserwacji wyrobów należy stosować delikatne detergenty nie powodujące uszkodzenia (np. zarysowań) lub utraty właściwości użytkowych dekoracji.
14. Palety z wyrobem gotowym należy układać pojedynczo, na równym, utwardzonym i odwodnionym podłożu.

Uwaga! Po zamontowaniu reklamacje odnoszące się do tych pozycji nie będą uwzględniane.

Szczegółowe informacje: www.paradyz.com/instrukcje

27.07.2023